

Wichtige Hinweise zur Verwendung von Magnetfolien

- Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Magnetschild plan liegt und keine Knicke aufweist. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Das Knicken, Zusammenrollen oder falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollte sich ein Zusammenrollen dennoch nicht vermeiden lassen, achten Sie bitte darauf, dass die bedruckte Fläche stets außen liegt.
- Magnetschilder keinesfalls um Zierleisten oder scharfe Kanten der KFZ-Karosserie legen.
- Vor **jeder** Autowäsche (manuell oder maschinell) sind die Magnetschilder abzunehmen.
- Bei sommerlichen Außentemperaturen **und** ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften des Magnetschildes kann es u. U. vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Daher das Schild während der Nacht ganz und tagsüber wenigstens einmal abnehmen und wieder aufsetzen.
- Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken** (z. B. Metallic-Lacken) **Verfärbungen verursachen können!** Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
- Reinigen Sie die Magnetschilder nur mit Wasser. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten.
- **Generell sind Magnetschilder nicht waschstraßentauglich.**